

Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,25$. W spągu od głębokości 1,7m. ppt. plastyczna (3÷4 wałeczki) o uogólnionym stopniu plastyczności $I_L = 0,40$.
1,90 – 4,50 – piasek drobny, jasnoszary, mokry, z przewarstwieniami gliny piaszczystej, średniozagęszczony. Uogólniony stopień zagęszczenia $I_D = 0,50$.

Woda gruntowa nawiercona na głębokości 1,90m. ppt.
Woda gruntowa ustalona na głębokości 1,05m. ppt.

Otwór nr 21 (Chechło II ul. Kossobudzka)

Rzędna otworu 185,5m. npm.

- 0,00 – 0,25 – nasyp (szlaka), ciemnoszary.
0,25 – 0,65 – piasek drobny z domieszką gliny, żółtobrazowy, wilgotny, luźny. Uogólniony stopień zagęszczenia $I_D = 0,30$.
0,65 – 1,10 – glina, brązowożółta, wilgotna, średniospoista, plastyczna (2÷3 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,35$.
1,10 – 1,40 – glina, brązowożółta, wilgotna, średniospoista, miękkoplastyczna na pograniczu plastycznej (4÷5 wałeczków). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,50$.
1,40 – 1,60 – glina piaszczysta z domieszkami piasku drobnego, jasnobrazowoszara, wilgotna, w spągu mokra, średniospoista, plastyczna (3÷4 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,35$.
1,60 – 3,00 – glina piaszczysta, jasnoszara, wilgotna z przewarstwieniami piasku drobnego, mokrego, średniospoista, plastyczna na pograniczu miękkoplastycznej (4÷5 wałeczków). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,50$.
3,00 – 3,50 – glina piaszczysta, szara, wilgotna, średniospoista, twardoplastyczna na pograniczu plastycznej (2÷3 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,25$.
3,50 – 4,00 – glina piaszczysta, szara, wilgotna, średniospoista, twardoplastyczna (1÷2 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,20$.
4,00 – 4,70 – glina piaszczysta, szara, małowilgotna, średniospoista, półzwarta, (0 wałeczków). Uogólniony stopień plastyczności $I_L < 0$.
4,70 – 5,00 – glina piaszczysta, szara, małowilgotna, średniospoista, twardoplastyczna na pograniczu plastycznej (2÷3 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,25$.

Woda gruntowa nawiercona na głębokości 1,60m. ppt.
Woda gruntowa ustalona na głębokości 0,70m. ppt.

Otwór nr 22 (Chechło II ul. Zwycięstwa)

Rzędna otworu 192,4 m. npm

- 0,00 – 0,55 – nasyp piaszczysty, szarobrazowy.
0,55 – 1,05 – piasek drobny, żółty, wilgotny, w spągu mokry, średniozagęszczony. Uogólniony stopień zagęszczenia $I_D = 0,35$.
1,05 – 2,20 – glina, żółtobrazowa, z przewarstwieniami piasku drobnego żółtego, wilgotna, średniospoista, plastyczna (2÷3 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,35$.
2,20 – 2,50 – glina, szara, wilgotna, średniospoista, twardoplastyczna (1÷2 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,20$.